

Behandlings- vejledning for WAFERTEX PLADER

Reg. varemærke

Jyde Port
Reg. nr. 57.573

For at De kan bevare træet på bedste måde, har vi i samarbejde med GORI udarbejdet denne behandlingsvejledning.

JYDE PORTE og DØRE beklædt med WAFERTEX PLADER:

WAFERTEX PLADER er et specielt fremstillet træprodukt, som er overfladebehandlet fra fabrik.

WAFERTEX PLADER bør kun behandles med GORI 88, dækkende kyst- og jordfarver.

Behandling af WAFERTEX PLADER:

2 x GORI 88 i nuance efter ønske.

Vedligeholdelse af WAFERTEX PLADER:

1-2 x GORI 88 efter behov.

KARM/RAMMETRÆ:

Grunding:

1 x GORI 22.

Overfladebehandling:

1 x behandling før montage med GORI 88 i nuance efter ønske.

1 x behandling efter montage med GORI 88 i samme nuance som 1. behandling.

Vedligeholdes med:

Gori 88 i valgt nuance.

Før vedligeholdelse:

Træoverfladen rengøres for støv, snavs etc. med GORI husvask.

Skulle den oprindelige behandling være noget nedbrudt, bør overfladen slibes fri for nedbrudt små-forvitret løstsiddende træbeskyttelse og nedbrudte træfibre.

Til vedligeholdelse må der aldrig anvendes farveløs træbeskyttelse som slutbehandling.

NB:

Har de spørgsmål vedr. behandling af træ, er De altid velkommen til at kontakte DYRUPs tekniske service på telefon 3957 9300.

Med venlig hilsen
JYDE PORT A/S

VIGTIGT!

Samtlige ubehandlede vippeporte SKAL omgående efter modtagelse behandles i henhold til vedhæftede behandlingsvejledning fra GORI.

JydePorts garanti bortfalder, såfremt behandlings- og montagevejledningen ikke følges.

Reg. varemærke

Tlf. 70 27 17 00

Dette produkt er ubehandlet fra fabrik!