

Drift og vedligeholdelse for ledhejseport i stål.

Tillykke med din nye Raynor-garageport! Med den rigtige pleje og vedligeholdelse vil din port fungere driftssikkert i mange år. For at opretholde garantien skal du læse instruktionerne herunder om, hvornår Raynor forlanger vedligeholdelse udført.

Omgivelser	Ved installation	Hvert halve år	Hvert år	Efter behov
<p>Normal Områder uden salt, salttåge, snavs eller andre luftbårne stoffer, eller hvor der ikke saltes om vinteren.</p>		<p>Vask porten og vinduerne med mild sæbe (f.eks. auto-shampoo eller opvaskemiddel) og vand. Vask den af både ind- og udvendigt. Skyl grundigt af. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler.</p> <p>Smør skinner og hængsler med en silikone- eller Teflon-baseret spray. Brug ikke WD-40 eller fedt. Åbn og luk derefter porten for at fordele smøremidlet.</p>	<p>Efterse fjedre og beslag for tegn på slitage. Undgå kontakt med torsionsfjedrene, da de er under stort tryk. Kontakt din lokale Jyde Port A/S-forhandler for at aftale et servicebesøg ved mistanke om problemer.</p>	<p>Hvis der opstår overfladerust, skal du straks kontakte din lokale Jyde Port A/S-forhandler mht. eftersyn og reparation.</p>
<p>Vinter Områder, hvor der saltes om vinteren.</p>		<p>Vask porten og vinduerne. Se herover.</p> <p>Smør skinner og hængsler. Se herover.</p>	<p>Efterse fjedre og beslag for tegn på slitage. Se herover.</p>	<p>Fjern vejsalt fra ind- og udvendige overflader. Brug mild sæbe (f.eks. auto-shampoo eller opvaskemiddel) og vand. Skyl grundigt af. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler.</p> <p>Hvis der opstår overfladerust, skal du straks kontakte din lokale Jyde Port A/S -forhandler mht. eftersyn og reparation.</p>
<p>Kystområder Områder med salt eller salttåge i luften.</p> <p>Barsk Områder med snavs eller andre luftbårne stoffer.</p>	<p>Påfør en kvalitets-autovoks på porten straks efter installation, medmindre du skal male porten (se vedlagte malevejledning). Følg anvisningerne på autovoksen.</p>	<p>Vask porten og vinduerne. Se herover.</p> <p>Påfør voks på porten. Se "Ved installation".</p> <p>Smør skinner og hængsler. Se herover.</p>	<p>Efterse fjedre og beslag for tegn på slitage. Se herover.</p>	<p>Vask porten og vinduerne med mild sæbe (f.eks. auto-shampoo eller opvaskemiddel) og vand. Vask den af både ind- og udvendigt. Skyl grundigt af. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler.</p> <p>Hvis der opstår overfladerust, skal du straks kontakte din lokale Jyde Port A/S-forhandler mht. eftersyn og reparation.</p>

Advarsel – Garageportens fjedre, kabler, beslag og andet udstyr, der er fastgjort til fjedrene, er under meget højt tryk og kan ved forkert håndtering forårsage alvorlig personskade. De må kun justeres af en autoriseret Raynor-forhandler. Prøv ikke på selv at reparere dem.

Hvis porten er automatiseret, skal portens manuelle gang kontrolleres mindst hvert halve år. Såfremt portens åben/lukkefunktioner er besværet, skal der foretages eftersyn af en professionel portmontør. FJEDER SKAL ALTID VÆRE SMURT I FEDT.

